



## PRIMER PU - ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРАЙМЕР

**База состава** - полиуретановая жидкость низкой плотности, высыхающая во влажной атмосфере. Специально разработана для обеспечения адгезии полиуретанов с высоким содержанием твёрдых частиц к пористым субстратам. **Прежрасно защищает металлические поверхности от коррозии.**

- Наносится кистью.
- Накладывается 1-м слоем, с максимальным расходом **0,15 кг/м<sup>2</sup>**.

### Предназначен:

- Праймирование пористых бетонных конструкций.
- Праймирование пластиков.
- Праймирование дерева.
- Праймирование бетонных уплотнений.

### ОГРАНИЧЕНИЯ:

- Не рекомендуется для осыпающихся и сырых поверхностей.
- Не рекомендуется наносить толстым слоем.

**РАСХОД:** 0.15 kg/m<sup>2</sup>

**ЧИСТКА:** все чистить сначала бумагой, затем растворителем **Solvent-01®**.  
Кисти чистить бесполезно.

**УПАКОВКА:** 20 л, 5 л, 1 л.

### ХРАНЕНИЕ:

Хранение минимум 12 месяцев при температуре 5 °С - 25 °С в сухом месте. Открытую упаковку использовать немедленно.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВА	ЕД.	РЕЗУЛЬТАТ
плотность при 25 °С	Ср	110
удельный вес при 20 °С	gr/cm <sup>3</sup>	0,98
точка испарения при +25°С и влажности 55%RH	С0	28
Время высыхания до отлипа	час	4-6