



## Кровельная краска для металла, шифера, натуральной черепицы, натурального камня.

### Прозрачное и цветное эластичное покрытие.

Кровельная краска Гипердесмо Д (Hyperdesmo D) **на основе полиуретана** создает эластичное водонепроницаемое покрытие, стойкое к дождю и снегу, к сезонным и суточным температурным колебаниям, морозу и жаре.

1. Покраска крыши защитной кровельной краской **останавливает коррозию** и разрушение шифера, черепицы, металла.
2. Кровельная краска исключает наличие влаги на поверхности кровли не допускает рост мха, водорослей, грибка, лишайников.
3. Защитный слой краски на шиферной кровле прекращает выделение асбеста в атмосферу и увеличивает срок службы шифера в 1,5-2,5 раза.

Краска для крыши может быть прозрачной или цветной. Прозрачное покрытие позволяет **сохранить уникальный цвет** кровельного материала – натуральной черепицы, камня, деревянного гонта или дранки. Цветное – изменить цветовое решение кровли. Возможна колеровка в белый, красный, зеленый, синий цвет и фактурные добавки.

4. Краска для кровли обладает отличной укрывистостью, влагостойкостью и светостойкостью и проста в работе.
5. Отличная защита для пористых поверхностей – тонкослойное полиуретановое покрытие краска Гипердесмо Д (Hyperdesmo D) сохраняет фактуру поверхности, ее паропроницаемость, полностью исключая контакт с водой. Для гарантированного длительного сохранения уникального цвета применяется краска Гипердесмо AD-Y (Hyperdesmo AD-Y) долго сохраняющая прозрачность.

### **Полиуретановое покрытие Гипердесмо Д (Hyperdesmo D) удобно для выполнения работ своими руками**

- Кровельное покрытие краска Гипердесмо Д (Hyperdesmo D) универсальна, проста в работе. Необходимые инструменты для покраски – кисть или велюровый валик
- Кровельное покрытие краска Гипердесмо Д (Hyperdesmo D) отлично ложится на все строительные материалы – металл, черепицу, шифер, бетон, кирпич, дерево, камень.



## Как правильно подготовить крышу к нанесению полиуретановой кровельной краски

1. Очистить поверхность крыши от хвои, листьев, мха.
2. Поверхность крыши, промежутки между кровельными очистить от пыли, мусора.
3. Перед нанесением кровельной краски поверхность должна быть сухой.
4. Трещины на крыше должны быть очищены, расшиты и заполнены полиуретановым герметиком **HYPERSEAL® 25LM**. Вы можете подобрать цвет герметика **HYPERSEAL® 25LM** под цвет крыши – полиуретановый герметик может быть серым, коричневым, бронзовым, черным, песочным.
5. Разрушенный кровельный материал необходимо заменить. Непрочные и рыхлые участки заменить или армировать стеклотканью.
6. Фальцы ремонтируют полиуретановым герметиком **HYPERSEAL® 25LM**. Это позволяет исключить попадание воды и разгибание фальцев при перепадах температур.
7. Рыхлую ржавчину с поверхности металлической кровли, очищают механически щеткой до прочного основания.
8. На проблемных поверхностях (с плохим впитыванием, непористых и т.д.) необходима предварительная грунтовка: для этого краску «Гипердесмо Д» (Hyperdesmo D) нужно разбавить ксилолом (20-35%) в зависимости от получаемого качества окраски основания.
9. Если на поверхности кровли есть грязь, остатки масла, битума, их нужно тщательно отмыть щелочным моющим средством или удалить механически.



**Нанесение тонкослойной кровельной краски «Гипердесмо Д» (Hyperdesmo D) .**

### **Подготовка материала к работе.**

Открыть упаковку, перемешать кровельную краску «Гипердесмо Д» (Hyperdesmo D) до однородного состояния.

### **Нанесение кровельной краски**

Нанесение выполняется традиционным способом. Вам потребуются простые инструменты: велюровый валик, кисти. Кровельную краску наносят в 2 слоя, интервал между слоями 2-4 часа.

Оптимальная температура для нанесения 5°C – 25°C Влажность воздуха до 85 %

### **Нанесите первый слой (грунтование поверхности)**

Расход краски 150-200 гр./кв.м. в зависимости от впитываемости основания  
Равномерно распределите краску по поверхности тонким слоем в течение 10 минут. Расход зависит от пористости основания. Для повышения проникающей способности исходной краски рекомендуется разбавить ее ксилолом (15-35%)



## Нанесите второй слой (возможна колеровка)

Второй слой кровельной краски наносят через 2-4 часа. Расход кровельной краски 150-200 гр./кв.м. Для придания цвета используют либо цветной материал «Гипердесмо Д» (Hyperdesmo D) серого цвета, либо пигмент зеленого, красного, серого, белого, синего цвета.

## Третий слой (возможна колеровка)

Через 2-4 часа аналогичным образом нанесите третий финишный слой. Расход кровельной краски 150-200 гр./кв.м.

## Как очистить инструмент?

Чистить инструмент нужно непосредственно после использования. Очистку производят ксилолом. После полимеризации полиуретанового лака инструмент можно очистить только механически.

## Советы эксперта.

Если вы хотите подчеркнуть редкий **натуральный цвет кровли** (голубой, синий или зеленый) или фасада из натурального камня, рекомендуется использовать полиуретановый лак Гипердесмо AD-Y (**Hyperdesmo AD-Y**) поскольку он обладает повышенной способностью сохранять прозрачность, придает цвету контраст и насыщенность.

Для ремонта кровли из битумных и битумосодержащих материалов (толь, рубероид, стеклоизол, шинглас) применяется полиуретан-битумное покрытие Гипердесмо ПБ (Hyperdesmo PB). Второй слой может быть на основе чистого полиуретана, например, цветная полиуретановая краска «Гипердесмо Д» (Hyperdesmo D). Это экономичный способ отремонтировать старую скатную крышу, настойчиво требующую полной ЗАМЕНЫ.