



PU FINISH – MATTE®

ПУ ФИНИШ – МАТ

Полностью алифатическая матовая прозрачная полиуретановая жидкая мембрана низкой вязкости

PU FINISH – MATTE – это однокомпонентная полностью алифатическая полиуретановая жидкость низкой вязкости, которая полимеризуясь под действием атмосферной влажности, образует прозрачную, долговечную матовую мембрану с прекрасной адгезией к различным материалам. **Мембрана не желтеет под воздействием ультрафиолета.**

Наносится кистью в 1-2 слоя с минимальным общим расходом 0,11-0,22 л/м. Благодаря своему химическому составу материал обладает превосходной стойкостью к погодным условиям, ультрафиолету, химикатам, износу, перепадам температуры.

Область применения

- PU FINISH – MATTE идеален для защитной гидроизоляционной пропитки камня, мрамора и других пористых материалов. Насыщает цвет камня без глянца. Поверхность матовая
- Верхний матовый слой по глянцевым алифатическим покрытиям системы Hyperdesmo

Ограничения

- Не рекомендуется наносить на непрочные основания
- Не рекомендуется наносить толстым слоем.
- Из-за очень низкой вязкости не рекомендуется наносить для защиты цветных покрытий. В этих случаях применять HYPERDESMO AD-Y-100

Особенности и преимущества

- Прекрасно пропитывает камни и не пористый мрамор
- Матовая поверхность
- Быстрая полимеризация
- Прекрасная равномерная адгезия почти к любой сухой поверхности
- Превосходная стойкость к погодным условиям и УФ (не желтеет под ультрафиолетом)
- Высокая стойкость к термическим нагрузкам. Постоянный контакт до + 80°C, кратковременный до + 200°C
- Сохраняет эластичность до - 40°C
- Превосходная стойкость к механическим нагрузкам
- Превосходная химстойкость

Помнить при нанесении

Наносить тонким слоем во избежание образования пузырьков воздуха в

Адрес 08600, Украина, Киевская обл., г. Васильков, ул. Грушевского 15

Тел. (04571)24-710 факс (04571)22-192

Моб. +38 (050) 440-21-42

www.alchimica.com.ua www.alchimica.com

e-mail: office@alchimica.com.ua



Профессиональное решение проблем гидроизоляции от Alchimica



покрытии.

Материал содержит растворитель, поэтому работы нужно вести в хорошо вентилируемом помещении и соблюдать правила пожарной безопасности.

Чистка инструмента

Инструмент чистить бумажным полотенцем и растворителями, содержащими ацетон или ксилол.

Расход

Минимальный общий расход 0,11 - 0,22 л/м²

Упаковка

20 л, 5 л, 1 л, на заказ.